

Uitvoeren van een differentiële back-up van de systeemstatus op Windows 2008 met behulp van Online Backup

Article Number: 1398 | Rating: -1/5 from 1 votes | Last Updated: Thu, Sep 27, 2012 9:22 AM

Dit artikel legt uit hoe u een systeemstatus op windows 2008 differentieel kunt back-uppen (hierbij worden steeds alle bestanden opgeslagen die sinds de laatste volledige back-up zijn veranderd) en herstellen.

Hoe een back-up configureren:

Stap 1: Installeer de Server backup features, met de command-line tools. Voor meer info zie volgende [handleiding](#).

Stap 2: Controleer of u beschikt over een bijkomende opslagcapaciteit van minstens 30 GB

Stap 3: Maak een nieuw bestand aan (bv. in notepad) 'systemstatebackup.bat' met daarin het script dat u onderaan dit artikel als bijlage vindt

Stap 4: Verander het tDrive volume naar het juiste volume voor het back-uppen van de systeemstatus

Stap 5: Stel de 'systemstatebackup.bat' in in de Windows Task Scheduler zodat deze dagelijks uitgevoerd wordt

Stap 6: Test het ingestelde script

Stap 7: Maak een nieuwe backup task aan in de Online Backup Client

Stap 8: Selecteer de 'WindowsImageBackup' folder op de locatie waar de back-ups van de systeemstatus worden bewaard

Stap 9: Configureer de taak en bewaar deze

De taak zal nu de back-ups van de systeemstaat uploaden volgens de taakplanning.

Een initiële back-up kan 4 GB's groot zijn, terwijl differentiële back-ups 80 tot 400 MB's groot zijn.

Om te herstellen:

Stap 1: Herstel alle gegevens in de 'WindowsImageBackup' folder met behulp van Online Backup Client

Stap 2: Open de meest recente subfolder uit de 'WindowsImageBackup%COMPUTERNAME%SystemStateBackup' folder

Stap 3: Open het 'CatalogCopy' bestand in notepad

Stap 4: Zoek de GUID (gescheiden door spaties) naast ' ? V o l u m e { ' text

Stap 5: Kopieer de GUID en verwijder alle spaties

Stap 6: Hernoem de merge.file naar 'GUID'.vhd

Stap 7: Verhuis het bestand naar de oorspronkelijke locatie, zijnde de meest recente subfolder uit de 'WindowsImageBackup%COMPUTERNAME%SystemStateBackup' folder

Stap 8: Voer het commando 'wbadmin get versions' uit om het versienummer te vinden van de systeemstatus-backup die hersteld moet worden

Stap 9: Voer het commando 'wbadmin start systemstaterecovery -version:[yourversion]' uit om het volledige herstel uit te voeren

Posted : [Nick Corne](#) - Tue, Dec 15, 2009 9:28 AM. This article has been viewed 2305 times.

Online URL: <https://onlinehelp.cloud.telenet.be/article.php?id=1398>