

Directory beveiligen met een gebruikersnaam en wachtwoord op Linux

Article Number: 934 | Rating: Unrated | Last Updated: Tue, Jul 25, 2017 3:06 PM

In dit artikel leert u hoe u zelf een directory kunt afsluiten met behulp van **.htaccess** en **.htpasswd**. Dit hele artikel gaat er trouwens van uit dat u een *Apache* server hebt!

Kanttekeningen:

- Niets is ooit 100% veilig. Er kunnen altijd veiligheidsproblemen optreden.
- De gebruikersnaam en het wachtwoord worden verstuurd als gewone tekst. Ze zijn dus niet versleuteld.

1. U dient eerst lokaal op uw PC 2 bestanden aan te maken:

htaccess

Gebruikt u MS Windows:

- Start een tekstverwerker, bij voorkeur 'Kladblok/Notepad' (te vinden onder Start: All programs: Accessories: Notepad)

- Plak daar de volgende tekst in:

AuthUserFile /var/www/domain.tld/(sub)domain.tld/wwwroot/naam beveiligde directory/.htpasswd

AuthName "Secure directory. Please enter login and password"

AuthType Basic

require valid-user

- Vervang *domain.tld* door uw domeinnaam. Configureert u dit op een subdomein, vervang dan *(sub)domain.tld* door dit subdomein, zoniet gebruik opnieuw uw gewone domeinnaam. Vervang *naam beveiligde directory* door uw beveiligde directory bv.

/var/www/belgium.be/belgium.be/wwwroot/protected/.htpasswd

/var/www/fruit.com/appels.fruit.com/wwwroot/secure directory/.htpasswd

- Bewaar dit bestand (op bv. uw desktop) als **htaccess**

htpasswd

Genereer de inhoud voor dit bestand via een online password generator naar keuze, bv. <http://www.htaccess tools.com/htpasswd-generator/>

Plak het gegenereerde paswoord in uw tekstverwerker en bewaar het (op bv. uw desktop) als **htpasswd**

De werkwijze is analoog voor Linux. Maar hier kunnen de bestanden direct als **.htaccess en .htpasswd** opgeslagen worden, dus met een punt ervoor.

2. Maak een connectie met een FTP client (bv. Filezilla) naar de server met uw gegevens uit MyAccount. Klik [hier](#) voor meer uitleg.

3. Creëer de directory/map (bij Filezilla doet u dat door in het onderste vak rechts, rechts te klikken en te klikken op Map aanmaken) waarin u een login en paswoord wilt configureren en sleep de aangemaakte bestanden **htaccess en htpasswd** van uw desktop naar uw aangemaakte map. (Vergeet echter niet om als u via Windows gewerkt heeft uw bestanden te hernoemen naar **.htaccess en .htpasswd**, dus met het punt ervoor: rechts klikken op het bestand en klikken op Hernoemen).

Posted : [Nick Corne](#) - Thu, Feb 26, 2009 6:41 PM. This article has been viewed 3795 times.

Online URL: <https://onlinehelp.cloud.telenet.be/article.php?id=934>